

CONTROLLO ACCESSI
BIOMETRICI E RFID

BP 140
PER ESTERNI



Dispositivo di nuova generazione, installabile in pochissimo tempo ed estremamente utile per ridurre il costo del lavoro.


Presenta un rilevatore di controllo accesso progettato con comunicazione di tipo **POE** (power over ethernet), per alimentazione dispositivi e serrature.

Consente il controllo accessi tramite tessera RFID **125 KHZ**, **IMPRONTE DIGITALI**, utente, password e/o combinazioni

Dispone di relè **APRIPORTA** ed è adatto per esterni, ha un sistema antivandalico IK10.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore ottico biometrico



lettore RFID integrato



tastiera



relè apriporta



software in dotazione

- Algoritmo: BioNano V10
- Sensore di attivazione: Auto-attivazione tramite infrarossi
- Area di scansione: 22 x 18 mm
- Risoluzione: 500 DPI
- Tempo di identificazione: < 0.5 Sec
- Schermo: 128x64 OLED
- Capacità: Fino a 3000 impronte o schede
- Registri: Fino a 50000
- Modi di identificazione: H, T, U+H, U+C, C+T, H+T
- Scheda di prossimità: EM RFID (125KHz)
- Comunicazione PC: TCP/IP, RS485, miniUSB
- Ingressi: Sensore di porta, Pulsante di apertura
- Uscite: Wiegand 26, Uscita relay NO/NC
- Protezione: Adatto per esterni IP65, IK10 antivandalo
- Alimentazione: DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
- Dimensioni: 41 (Fo) x 54 (An) x 170 (Al) mm
- Peso: 200 g





Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

Personalizzate
CARD

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com