



TORNELLO A TRIPODE TW311

Tornello **BIDIREZIONALE**, ad
accesso singolo.

Dotato di **DOPPIO SUPPORTO**,
per una maggiore stabilità,
scheda principale per la
configurazione del tornello (tempi
di apertura, conteggi, ingressi relè)
con display ed un indicatore **LED** di
stato.

Compatibile con sistemi di controllo
accessi **PLUG & PLAY** di terze parti.

Supporta la modalità **EMERGENZA**,
risulta utile ed applicabile in svariate
applicazioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	AC 110/220 V / 30 W max
Temperatura operativa	-25° C ~ +70° C
Dimensioni passaggio	600 (H) x 1300 (P) mm
Dimensioni	980 (l) x 220 (La) x 1300 (Lu) mm
Peso	50 Kg
Indicatore luminoso	LED di stato
Materiale	Struttura: Acciaio inossidabile SUS304 Coperchio: PC
Movimento barriera	Rotazione automatica dei bracci (con un leggero tocco il tornello ruota automaticamente)
Modalità emergenza	Ripiegamento di emergenza dei bracci in caso di perdita di potenza
Sicurezza	3 bracci / Sicurezza anti-tailgating Sistema di controllo elettronico della forza di attuazione
Compatibilità	Si integra con qualsiasi sistema di Controllo Accessi Plug & Play di terze parti / Coperture universali per lettori RFID
Modalità di configurazione	Uno o due sensi di marcia / Libero passaggio in un senso e Controllo Accessi nel senso opposto configurato tramite la scheda di controllo
Velocità di passaggio	30-40 persone/minuto
Affidabilità	10.000.000 cicli
Protezione	IP54





Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com