



TORNELLO A TRIPODE PER ESTERNO TZ230

Tornello **BIDIREZIONALE**, ad
accesso singolo.

Dotato di un indicatore **LED** di
stato, è utile ed applicabile in
svariate applicazioni, anche in
ambienti **ESTERNI**.

Compatibile con sistemi di controllo
accessi **PLUG & PLAY** di terze parti.

In caso di **EMERGENZA**, il tornello
supporta la funzione di ripiegamento
dei bracci.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	AC 110/220 V / 35 W max
Temperatura operativa	-25° C ~ +70° C
Dimensioni passaggio	550 (H) x 1200 (P) mm
Dimensioni	980 (l) x 280 (La) x 1200 (Lu) mm
Peso	35 Kg
Indicatore luminoso	LED
Materiale	Struttura: Acciaio inossidabile SUS304 Coperchio: PC
Movimento barriera	Rotazione meccanica dei bracci
Modalità emergenza	Ripiego del braccio
Sicurezza	3 bracci / Sicurezza anti-tailgating
Compatibilità	Si integra con qualsiasi sistema di Controllo Accessi Plug & Play di terze parti / Coperture universali per lettori RFID
Modalità di configurazione	Uno o due sensi di marcia / Libero passaggio in un senso e Controllo Accessi nel senso opposto configurato in modo meccanico
Velocità di passaggio	30-35 persone/minuto
Affidabilità	5.000.000 cicli
Protezione	Adatto per esterni IP65





Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com